

新しい社会のニュースタイル、求められる「多様性」



**THERMO
MONITOR**

多機能 AI 顔認証型

サーモ モニター LSF-AS/TS

オープン価格



LSF-AS
(高さ調整可能スタンド)

LSF-TS
(卓上スタンド)

LSF-AS/TS 多機能 AI 顔認証型

本体サイズ: W154mm×H310mm (カメラモジュール含む)

<多様性の高い、豊富な機能>

機能 01 非接触で発熱者を検知+告知情報管理

高性能カメラにより「非接触」で高速検温が可能です。また異常な検温値（設定温度）は警告音で知らせる事や情報を別サーバー等に送信して管理することができます。

機能 02 AI 顔認証（撮影・データ蓄積保存が可能）

顔認証 ID で管理することで、従業員の顔を社員証として活用できます。入退場のアクセス機能や、勤怠管理などにも併用可能で、多岐にわたる情報管理等に役立ちます。

機能 03 高精度（誤差 ±0.3°C）+ 高速検温

AI 機能により、測定精度は 0.1°C、最速 0.2 秒で検知。認識距離は 0.5m ~ 2 m と許容範囲が広いので、多様な条件に対応可能。また検温の誤差は ±0.3°C と精度が高く安心してご利用いただけます。

※本器は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。



観光施設・文化施設



受付カウンター



ホテル・商業店舗ロビー



イベント等の受付

非接触検温可能
 設定検温値にて警告音発信
 誤差 ±0.3°C 高精度検温測定
 AI（顔認証標準搭載）

サーモ モニター LSF-AS/TS

ハードウェア	
OS	Linux
RAM	16GB EMMC
イメージセンサー	1/2.7 ^{インチ} CMOS
レンズ	6mm
カメラ性能	
カメラ	両眼ライブ検出カメラ
解像度	2メガpixel 1920*1080
最低照度	カラー時:0.01Lux モノクロ時:0.001Lux
視野角	±30°
顔認証	
認証距離	0.5－2M
認証時間	≤0.5秒
登録件数	22,400件
温度検知	
測定範囲	30℃～45℃
測定精度	±0.3℃
測定距離	≤0.7m
反応時間	<0.3秒
インターフェイス	
インターネット インターフェイス	RJ45 10M/100M Ethernet
ウィーガンドポート	インプット/アウトプット/ 26/34bits
アラーム出力	1ch
USBポート	1ポート (IDカードリーダーと接続可)
一般	
電源	DC12V/3A
消費電力	最大20W
設置温度	15℃ ～30℃ (カメラ映像内に熱源がないこと)
設置湿度	5% ～ 90% 結露なきこと
本体サイズ	154(W)×89(H)×355.4(L)mm
本体重量(スタンド除く)	2.1Kg
取付ポール開口	33mm

※本器は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

■ 輸入元	■ 取扱店
 株式会社エレックス □販売事業部 〒661-0966 兵庫県尼崎市西川1丁目9-3	株式会社  刀禰(とね) 賢一朗 090-1135-0351